



**LED panely IMMAX CCT, DIM**





katalogové číslo	08855L	08856L	08857L	08858L
barva rámečku	bílý	stříbrný	bílý	stříbrný
rozměry	600x600x10mm		1200x300x10mm	
značka čipu	EPISTAR			
příkon	60W			
světelný tok	5100lm - 5700lm			
barva světla	3000K - 6000K			
vstupní napětí	AC 100-240V			
životnost	min. 50 000 hodin			
pracovní teplota	-30°C - +45°C			
CRI Index podání barev	>80Ra			
účinnost (Power factor)	>0,9			
vyzařovací úhel	120°			
materiál	hliník			
světelná účinnost	85lm/W - 95lm/W			
stupeň krytí	IP20			
záruka	5 let			

LED panel Immax CCT disponuje možností změnou intenzity a teploty barvy (teploty chromatičnosti). Nastavení teploty je možné od studené po teple bílou (3000-6000K). LED panel je určen pro instalaci do rastrových stropů, sádkartonu, zdi nebo stropu. Dálkové ovládání a napájecí zdroj je součástí balení.

Nepostradatelný doplněk osobitého interiéru. Bezdrátovým ovladačem lze plynule měnit barvu světla a jas. Takto lze snadno v interiéru dosáhnout požadované světelné pohody či atmosféry. Konečně odpovídající osvětlení pro každou činnost. Kvalitní provedení a chlazení zajišťující životnost až 50 000h.

#### Funkce

- U CCT LED panelu můžete měnit intenzitu osvětlení a teplotu barvy osvětlení
- Pomocí senzoru osvětlení (není součástí balení) lze udržovat automaticky nastavenou intenzitu osvětlení
- Pomocí dálkového ovladače můžete panely ovládat jednotlivě, nebo skupiny až o 99 panelech současně

#### Vlastnosti

- Kvalitní provedení
- Plynulá regulace barvy světla a jasu
- Radiové dálkové ovládání
- Optimální odvod tepla
- Životnost 50 000h
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

#### Použití

- Domácí i profesionální interiérové použití

#### Volitelné příslušenství:

- závěsná lanka
- montážní úchyty ve tvaru Z
- montážní klipy do sádkartonu

*Na úspory vám posvítíme*