

PIESKOVACIE ZARIADENIE DBS-100 RC / DBS-200 RC, DIAĽKOVO-OVLÁDANÉ

OBLASTI POUŽITIA

Vysoký výkon pri pieskovaní oceľových konštrukcií a budov, mostov, potrubí, nádrží, betónových povrchov

Pieskovanie do triedy čistoty SA-3,0.

Výkon do 37 m²/h.

Navrhnuté pre prácu s akýmkoľvek suchým abrazivom, max. veľkosť zrna 3,5 mm.



ŠTANDARDNÁ DODÁVKA

100- / 200-litrový tlakový zásobník, sito, poklop, dávkovací ventil abraziva, separátor vlhkosti (CAF-3), kontrolné veko, hadicové rýchlospojky. Diaľkovo ovládaný pneumatický-riadiaci ventil DO, páka diaľkového ovládania DMH, 40m dvojhadica, spojky hadíc.



CAF-3

Všetky otryskávacie stroje Contracor® sú vybavené vysoko účinným separátorom vlhkosti CAF-3, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti a oleja z kompresora do zásobníka pieskovačky.

DIAĽKOVO OVLÁDANÝ VENTIL DO/ DVOJHADICA / PÁKA OVLÁDANIA DMH



TECHNICKÉ ÚDAJE

	DBS - 100 RC	DBS - 200 RC
Max. pracovný tlak, bar	12	12
Tlakový zásobník, liter	100	200
Pracovná teplota, °C	-10 / 50	-10 / 50
Priemer tlakového zásobníka, mm	508	609
Výška tlakového zásobníka, mm	1226	1480
Hmotnosť, kg	125	155

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

Obj. číslo	Typ	Popis
10300	DBS-100 RC	Pieskovacie zariadenie s DO,100 l. Štandardná dodávka vrátane DMH a 40m dvojhadice s rýchlospojkami
10400	DBS-200 RC	Pieskovacie zariadenie s DO,200 l. Štandardná dodávka vrátane DMH a 40m dvojhadice s rýchlospojkami



STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o.
Trieda A. Hlinku 21, 949 01 Nitra, SK
est@estplus.sk www.est.sk
0905 933247 Jozef Sýkora, konateľ
Technológie na pieskovanie a lakovanie