

## PIESKOVACIE ZARIADENIE DBS-100 / DBS-200, MANUÁLNE-OVLÁDANÉ

### OBLASTI POUŽITIA

Vysoký výkon pri pieskovaní oceľových konštrukcií a budov, mostov, potrubí, nádrží, betónových povrchov

Pieskovanie do triedy čistoty SA-3,0.

Výkon do 37 m<sup>2</sup>/h.

Navrhnuté pre prácu s akýmkoľvek suchým abrazivom, max. veľkosť zrna 3,5 mm.



### ŠTANDARDNÁ DODÁVKA

100- / 200-litrový tlakový zásobník, sito, poklop, dávkovací ventil abraziva, separátor vlhkosti (CAF-3), kontrolné veko.



#### CAF-3

Všetky otryskávacie stroje Contracor® sú vybavené vysoko účinným separátorom vlhkosti CAF-3, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti a oleja z kompresora do zásobníka pieskovačky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	DBS - 100	DBS - 200
Max. pracovný tlak, bar	12	12
Tlakový zásobník, liter	100	200
Pracovná teplota, °C	-10 / 50	-10 / 50
Priemer tlakového zásobníka, mm	508	609
Výška tlakového zásobníka, mm	1226	1480
Hmotnosť, kg	105	135

## OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

Obj. číslo	Typ	Popis
10100	DBS-100	Pieskovacie zariadenie, 100 l, štandardná dodávka
10200	DBS-200	Pieskovacie zariadenie, 200 l, štandardná dodávka



STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o.  
Trieda A. Hlinku 21, 949 01 Nitra, SK  
[est@estplus.sk](mailto:est@estplus.sk)      [www.est.sk](http://www.est.sk)  
0905 933247 Jozef Sýkora, konateľ  
Technológie na pieskovanie a lakovanie