



## EGYEDÜLÁLLÓ FUNKCIÓK

### VISION, A FŐZÉS TÖKÉLYE



Legyen a vacsora kiemelten fontos ok, amiért mindig hazajár. A Retigo Vision kombi sütővel nyugodt lehet afelől, hogy mindig kiemelkedő eredményt ér el a konyhában. Az elkészített étel színe tökéletes, szaftos, ropogós és egészséges, és alig tartalmaz állati zsiradékot.

- Kiváló párolt ételekkel szolgál
- Ideális az étel megjelenése és ropogóssága
- Csökken a stressz a konyhában
- Egy készülék minden technológiai feladatra

### VISION DIZÁJN



Egyszerűen csak hagyja kényelmesen és könnyen főzni. Tapasztalja meg a funkciók kitűnő ötvözését, a kivételes ergonómiát és vonzó megjelenést. És mindezt a biztonság, a higiénia és a hosszú távú megbízhatóság jegyében.

- Kényelmes főzés az égési sérülés veszélye nélkül
- Nagyfokú megbízhatóság és hosszú élettartam
- Garantáltan megfelel a közegészségügyi szabványoknak
- Nagyfokú megbízhatóság

### MY VISION VEZÉRLŐK\*



Időt hagy, hogy a főzésre koncentráljon, és azokra a dolgokra, amelyek igazán számítanak Önnek. A piacon fellelhető legegyszerűbb vezérlők időt takarítanak meg Önnek, és lehetővé teszik minden szükséges beállítás gyors és egyszerű végrehajtását. A kijelző kiválóan reagál zsíros vagy kesztyűs kézzel adott parancsokra is. A főmenüt saját igényeihez igazíthatja.

- Minden idegszálával a főzésre koncentrálhat
- Nincs elvesztegetett idő
- Minden fontos funkció megtalálható a fő képernyőn

### OKOS BEFEKTETÉS



Pénz hoz Önnek a mindennapos megtakarítással. A beépített hőcserélő, a tripla üvegezésű ajtó és az 50 mm vastag hőszigetelés, a költségkímélő automatikus tisztítással párosítva garantálja befektetése kiváló megtérülését.

- Energiatakarékosság
- Gazdaságos automatikus tisztítás
- Páratlan megtérülés

## MŰSZAKI ADATOK



Modell	B 623i-O 623i	B 611i-O 611i	B 611b-O 611b	B 611ig-O 611ig	B 1011i-O 1011i	B 1011b-O 1011b	B 1011ig-O 1011ig	B 2011i-O 2011i	B 2011b-O 2011b	B 2011ig-O 2011ig	B 1221i-O 1221i	B 1221b-O 1221b	B 2021i-O 2021i	B 2021b-O 2021b
Energia	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos
Gőzfejlesztő	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	bojler
Befogadóképesség	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
Befogadóképesség (opció)	–	7 x 400/600	7 x 400/600	7 x 400/600	11 x 400/600	11 x 400/600	11 x 400/600	–	–	–	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
Befogadóképességelekből	30 – 50	51 – 150	51 – 150	51 – 150	151 – 250	151 – 250	151 – 250	400 – 600	400 – 600	400 – 600	400 – 600	400 – 600	600 – 900	600 – 900
Térközök	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm
Méret (sz x ma x mé)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786x 821 mm	933 x 786x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1858 x 834 mm	948 x 1858 x 834 mm	948 x 1858 x 834 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Tömeg	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	210 kg	220 kg	330 kg	336 kg
Hőteljesítmény	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	36 kW	36 kW	58 kW	58 kW
Összteljesítmény	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	36,9 kW	36,9 kW	58,9 kW	58,9 kW
Gőzfejlesztő teljesítmény	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–	–	33 kW	–	–	33 kW	–	48 kW
Védőbiztosíték	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	63 A	63 A	100 A	100 A
Feszültség	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz
Víz/lefolyó csatlakozás	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Gáz csatlakozás	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	–	–
Zajszint	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA
Hőmérséklet	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C

### RAKODÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó egység	Felső egység		
	623	611	611ig
623	x		
611		x	x
1011		x	x
611ig		x	x
1011ig		x	x

### VÁLASZTHATÓ FESZÜLTÉG AZ ELEKTROMOS KOMBISÜTŐKNÉL

Választható feszültség	623	611	1011	2011	1221	2021
1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz	x	x				
3~/200-208V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/220-240V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/440-480V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60 Hz***	x	x	x	x		
3~/440-480V/50-60 Hz***	x	x	x	x		