

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre jedného odberateľa

RE 2.0 Z26 xxA P0



RE 2.0 Z26 (N26) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z), resp. nástenný (N), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 260 x 600 mm

RE 2.0 K262 xxA P0



RE 2.0 K262 (K261) (K263) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K262), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W —doplniť do typového označenia).
Rozmer: 260 x 990 mm

RE 2.0 F262 xxA P0



RE 2.0 F263 (F262) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F263), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 260 x 1785 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

RE 2.0 Z40 xxA P0



RE 2.0 Z40 (N40) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z), resp. nástenný (N), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 500 mm


RE 2.0 K40@ xxA P0



RE 2.0 K402 (K401) (K403) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K402), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W —doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 990 mm

RE 2.0 F403 xxA P0



RE 2.0 F403 (F402) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F403), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 1785 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre jedného odberateľa s istením

RE 2.0/SPP2 Lug xxA P0



RE 2.0/SPP2(SPP0) Z401—Lug (K401) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z401 —Lug), resp. nástenný (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A(SPP0). zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 800 mm

RE 2.0/SPP2 F403 xxA P0



RE 2.0/SPP2(SPP0) F403 xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a káblovým priestorom s výškou 600mm (F403), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, hlavný istič 25A, resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre jedného odberateľa

RE 1.0 Z40 xxA P0



RE 1.0 Z40 (N40) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z), nástenný (N), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 500 mm

RE 1.0 K402 xxA P0



RE 1.0 K402 (K401) (K403) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K402), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 990 mm

RE 1.0 F403 xxA P0



RE 1.0 F403 (F402) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F403), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).
Rozmer: 400 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre jedného odberateľa s istením

RE 1.0/SPP2 Lug xxA P0



RE 1.0/SPP2 F403 xxA P0



RE 1.0/SPP2(SPP0) Z401-Lug (K401) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z401—Lug), resp. nástenný (K401), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W —doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 800 mm

RE 1.0/SPP2(SPP0) F403 xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a káblovým priestorom s výškou 600mm (F403), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre dvoch odberateľov

RE 2.0 Z40 2x xxA P0



RE 2.0 Z40 (N40) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, zapustený (Z), nástenný (N), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia)

Rozmer: 400 x 500 mm

RE 2.0 K402 2x xxA P0



RE 2.0 F403 2x xxA P0



RE 2.0 K402 (K401) (K403) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K402), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 990 mm

RE 2.0 F403 (F402) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F403), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre dvoch odberateľov

RE 1.0 Lug 2x xxA P0



RE 1.0 K662 2x xxA P0



RE 1.0 Z66 – Lug (N66) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), zapustený (Z —Lug), nástenný (N), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A —xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 660 x 600 mm

RE 1.0 K662 (K661) (K663) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K662), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W —doplniť do typového označenia).

Rozmer: 660 x 990 mm

RE 1.0 F663 (F662) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F663), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W —doplniť do typového označenia).

Rozmer: 660 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre dvoch odberateľov s istením

RE 1.0/SPP2
K662 2x xxA P0RE 1.0/SPP2
F663 2x xxA P0

RE 1.0/SPP2 (SPP0) K662 (K661) (K663) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K662), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A(SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 660 x 990 mm

RE 1.0/SPP2 (SPP0) F663 (F662) 2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F663), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A(SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 660 x 1650 mm (Výška nadzemnej časti: 1100 mm)

Elektromerové rozvádzače so zásuvkami

RE 2.0/SZ Z401 (N401) (K401) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z401), nástenný (N401), na múrik, alebo podlahu (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, vybavený 1 päťpólovou zásuvkou do 32A a jednou jednofázovou zásuvkou do 16A s nadprúdovou ochranou a prúdovým chráničom, okienko (W—doplniť do typového označenia), zásuvky umiestené na plášti skrine zo zadnej strany.

Rozmer: 400 x 745 mm

RE 1.0/SZ Z401 (N401) (K401) xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z401), nástenný (N401), na múrik, alebo podlahu (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), vybavený 1 päťpólovou zásuvkou do 32A a jednou jednofázovou zásuvkou do 16A s nadprúdovou ochranou a prúdovým chráničom, okienko (W —doplniť do typového označenia), zásuvky umiestené na plášti skrine zo zadnej strany.

Rozmer: 400 x 745 mm

RE 2.0/SZ ZS) xxA P0



Príprava pre elektromerový rozvádzač

RE - Z (Príprava pod elektromerový rozvádzač)

Skríňa elektromerového rozvádzača (zapustená - Z alebo na stenu - N) obsahujúca montážne prostriedky pre ELM, HDO a prístrojovú náplň, bez prístrojovej náplne a bez drátovania.

Rozmer: 400 x 500 x 215 mm

RE -Z



Vysvetlenie typového označenia a nákres elektromeru

