

Balička Písku ZP-2

11Dekontaminace
06 00 200 Protipovodňové bariéry
z pytlů s pískem

Nepostradatelná při budování a opravách pískových valů v době záplav, ale i mimo nich.

- Vhodná pro pytlování všech sypkých hmot.
- Vydátnost ze dvou násypníků za jednu hodinu ve dvou lidech 750 kusů pytlů po 25 kg.
- Díky automatické váze mají pytle jednotnou váhu (např. 25 kg).
- Patentovaný rychlovázací systém pytlů ušetří práci a čas, obzvláště v zimě a chladu zákazníci tento systém ocení.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkonnost soustavy

Váha - bez písku

Rozměry (dxšxv)

Max. rychlost soustavy

Průjezdnost soustavy

Objem násypníku

Speciální přívěs

Motor spalovací jednoválec

Motor vzduchem chlazený

Výkon motoru

Otáčky motoru

Spotřeba

Objem palivové nádrže

Palivo

Motorový olej

Startér

Akumulátor

Překládač písku

Násypná technologická spojka

2 x 250 dm³ / min. písku

400 kg

2900 x 1550 x 1700 mm

40 km / hod

bez písku

max. 0,9 m³

typ PA 1

typ BRIGGS STRATTON INTEK™

EDGE 60 OHV

4,4 kW / 6 koní

3600 ot./min

0,95 l / hod

1,5 l

benzín bezolovnatý

MOBIL SUPER 10W / 40

ruční / elektrický

12 V

typ W 202 HG 731 NE 200x25,4 P5/W01523

typ CM - 2