



**DOPRAVA PO ČR
ZDARMA**

Ploty Pilecký, volba Vašeho...



**VOLEJTE ZDARMA
800
800 900 602**



SLOUPKY A VZPĚRY

**VŠECHNY SLOUPKY A VZPĚRY
PODLÉHAJÍ PO ZINKOVÁNÍ
PĚTISTUPŇOVÉ OCHRANĚ:**

- 1** odmaštění
- 2** fosfátování
- 3** oplach demi vodou 3x
- 4** pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5** lakování polymerovou barvou 80 µm

SLOUPKY KULATÉ – IDEAL®

- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)	
 SLOUPEK Zn černá plastová čepička součástí sloupku je černá přichytka napínacího drátu	1750/38/1,25	
	2000/38/1,25	
	2300/38/1,50	
	2600/38/1,50	
	1500*/48/1,50	
	1750*/48/1,50	
	2000*/48/1,50	
* součástí sloupku není přichytka napínacího drátu	2100/48/1,50	
	2400/48/1,50	
	2600/48/1,50	
	3000/48/1,50	
	 SLOUPEK Zn + PVC zelená plastová čepička součástí sloupku je zelená přichytka napínacího drátu barva zelená	1750/38/1,25
		2000/38/1,25
		2300/38/1,50
2600/38/1,50		
1500*/48/1,50		
1750*/48/1,50		
2000*/48/1,50		
* součástí sloupku není přichytka napínacího drátu	2100/48/1,50	
	2400/48/1,50	
	2600/48/1,50	
	2500/60/1,50	
	3100/48/1,50	

PLOTOVÉ VZPĚRY KULATÉ – IDEAL®

- silně zinkováno
- vzpěrné sloupky jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou
- součástí vzpěr je spojovací materiál
- vzpěry **IDEAL®** se používají shodně i pro sloupky **PILCLIP®**





popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 VZPĚRA Zn	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
 VZPĚRA Zn + PVC barva zelená	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
 VZPĚRA Zn + PVC barva antracit	3000/48/1,50
	2000/38/1,25

SLOUPKY S MONTÁŽNÍ LIŠTOU – PILCLIP®

- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR
- díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně **vyšší pevnost a tuhost** vůči běžnému kulatému sloupku (např. Ø sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o Ø 60 mm)
- instalace oplocení** na sloupky PILCLIP® **je sofistikovanější a uživatelsky příznivější** v porovnání s kulatým sloupkem



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 SLOUPEK součástí sloupku je zelená PVC čepička barva zelená	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50
	2700/48/1,50
3000/48/1,50	

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 SLOUPEK součástí sloupku je černá PVC čepička barva antracit	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50

SLOUPKY K PANELŮM PILOFOR®


popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn	Zn + PVC
Zn a Zn + PVC	1500	✓	✓
čtvercový průřez 60 x 60 mm	1700	✓	✓
síla stěny 1,50 mm	2000	✓	✓
součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička	2200	✓	✓
barva zelená	2400	✓	✓
barva bílá s příplatkem	2600	✓	✓
	2800	✓	✓
	3000	✓	✓
	3200	✓	✓



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI

Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí

popis výrobku	
	čepička PVC Ø 38 mm, barva zelená, černá
	čepička PVC Ø 48 mm, barva zelená, černá
	čepička PVC 5/4" zelená, hnědá
	čepička PVC 6/4" zelená, hnědá
	čepička PVC 2" zelená, hnědá
	koncovka vzpěry PVC Ø 38 mm, barva zelená, černá
	koncovka vzpěry PVC Ø 48 mm, barva zelená, černá
	spojovací materiál pro vzpěry
	koncovka na rozpěru PVC Ø 38 mm
	objímka na sloupek Ø 38 mm, Ø 48 mm, Ø 60 mm Zn nebo zelené, hnědé provedení lakováním
	vrtačí souprava na ruční hloubení děr pro sloupky ruční vrták Ø 15 cm
	ruční bagr na vybíráni zeminy při kopání děr pro sloupky
	Zn platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky Ø 38 mm
	Zn platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky Ø 48 mm

popis výrobku	
	Zn platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky profilu 60 x 60 mm
	Zn platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky Ø 48 mm s prolisem (sloupky PILCLIP®)

Příslušenství k montáži panelů PILOFOR®

popis výrobku	
	objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na Ø sloupku 48 mm barva zelená, černá, šedá (LIGHT)
	hákový šroub s matkou (CLASSIC)
	přichytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu barva zelená, černá, šedá (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
	zajišťovací šroub Zn k upevnění přichytky se zalamovací hlavou délka šroubu 42 mm, 52 mm (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
	šroub M6 pozinkovaný délka šroubu 40 mm (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)