



**DOPRAVA PO ČR
ZDARMA**

**Ploty Pilecký,
volba
Vašeho...**



**VOLEJTE ZDARMA
800 900 602**



PRŮMYSLOVÉ PANELE – PILOFOR® LIGHT

- svařované panely se čtyřhrannými oky
- upevnění na kulaté sloupky Ø 48 mm (LIGHT)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC

PANELE PILOFOR® S PROFILEM

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn	PILOFOR LIGHT Zn + PVC	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 62,5 × 200 mm provedení s prolisem Ø drátu 4,2 mm	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	4	3
	2030	✓	✓	2600	4	4



- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní



Příslušenství k montáži panelů PILOFOR®

popis výrobku



objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na Ø sloupku 48 mm
barva zelená, černá, šedá
(LIGHT)

POUŽITÍ: soukromé pozemky, veřejná prostranství, parky a sportovní hřiště...

PILECKÝ

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | Tel.: +420 318 593 878 | Fax: +420 318 593 849 | E-mail: obchod@pilecky.cz
www.pilecky.cz | www.ploty-pletivo-oploceni.cz | www.ploty-kovane.cz