



**DOPRAVA PO ČR
ZDARMA**

**Ploty Pilecký,
volba
Vašeho...**



**VOLEJTE ZDARMA
800 900 602**



GARÁŽOVÁ VRATA A POHONY



SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA



ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA



Plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou. Vrata jsou vždy zateplena polyuretanem síly 40 mm ($UK = 1,07 \text{ W/m}^2 \times K$). Nosná konstrukce vrat je upravena žárovým zinkováním.

Provedení pláště vrat

Vzhled výplně je ve čtyřech provedeních typu panelu, s třemi typy povrchu panelu, a to dřevu podobný – woodgrain, hladký – smoothgrain, hrubý – sandgrain.

Barevné provedení

standardní – RAL 8014 hnědá, RAL 9016 bílá, zlatý dub, mahagon, ořech, antracit nestandardní – 210 odstínů dle palety RAL

Vrata typ A malá lamela – hnědá, bílá, woodgrain

výška (mm)	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm	šířka 3000 mm	šířka 4000 mm	šířka 5000 mm
2100	✓	✓	✓	✓	✓
2125	✓	✓	✓	✓	✓
2250	✓	✓	✓	✓	✓

Vrata typ E kazeta – zlatý dub, ořech, woodgrain

výška (mm)	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm	šířka 3000 mm	šířka 4000 mm	šířka 5000 mm
2100	✓	✓	✓	✓	✓
2125	–	✓	✓	✓	✓
2250	✓	✓	✓	✓	✓

Udané rozměry jsou typizované, vrata je možné vyrobit přímo na míru až do rozměru 5000 x 2400 mm.



Plášť vrat je vyroben z hliníkových lamel vyplněných polyuretanem síly 19 mm. Lamely a konstrukce vrat jsou lakovány barvami s vysokou odolností proti otěru. Vrata jsou vždy vybavena trubkovým pohonem, ovládaná klíčovým a otočným prepínačem.

Barevné provedení

standardní – RAL 8019 hnědá, RAL 9016 bílá, zlatý dub, tmavý dub

Vrata BR 77 – hnědá, bílá

výška (mm)	šířka 2400 mm	šířka 2500 mm	šířka 2600 mm	šířka 2750 mm
2100	✓	✓	✓	✓
2225	✓	✓	✓	✓

Vrata barvy zlatý a tmavý dub

výška (mm)	šířka 2400 mm	šířka 2500 mm	šířka 2600 mm	šířka 2750 mm
2100	✓	✓	✓	✓
2225	✓	✓	✓	✓

Udané rozměry jsou typizované, vrata je možné vyrobit přímo na míru až do rozměru 5000 x 2400 mm.





VÝKLOPNÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou. Vrata mohou být zateplená polystyrenem o síle 30 mm s vnitřním překrytím panelem PVC.

Provedení pláště vrat

Provedení výplně je ve čtyřech variantách (trapezový plech) – standardní vsvislé, vodorovné, zkosené (A) a (V).

Barevné provedení

RAL 8014 hnědá, 9016 bílá, 7016 šedá, 9006 stříbrná, BTX 2701 bordó, 2702 cihlová, 4702 olivová, zlatý dub a ořech

Typizovaná výklopná vrata RAL 8014 hnědá, 9016 bílá nezateplená

- rozměr 2380 × 1990mm, 2380 × 2090mm, 2480 × 1990 mm
- rozměr 2480 × 2090mm, 2580 × 2090mm, 2580 × 2230 mm

šířka × výška (mm)	Typizovaná vrata – barva RAL/BTX			
	nezateplená	zateplená	nezateplená s dveřmi	zateplená s dveřmi
2380 × 2090	✓	✓	✓	✓
2480 × 2150	✓	✓	✓	✓
2580 × 2150	✓	✓	✓	✓

šířka × výška (mm)	Typizovaná vrata – barva zlatý dub, ořech			
	nezateplená	zateplená	nezateplená s dveřmi	zateplená s dveřmi
2380 × 2090	✓	✓	✓	✓
2480 × 2150	✓	✓	✓	✓
2580 × 2150	✓	✓	✓	✓

Udané rozměry jsou typizované, vrata je možné vyrobit přímo na míru až do rozměru 4000 × 2700 mm.



DVOUKŘÍDLÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou. Vrata mohou být nezateplená, nebo zateplená polystyrenem o síle 30 mm s překrytím panelem PVC. Provedení výplně jsou ve dvou variantách (trapezový plech) – standardní vsvislé, vodorovné.

Barevné provedení

RAL 8014 hnědá, 9016 bílá, 7016 šedá, 9006 stříbrná
BTX 2701 bordó, 2702 cihlová, 4702 olivová, zlatý dub a ořech

Dvoukřídlá vrata pouze v rozměrech na míru

výška (mm)	Barva RAL/BTX			
	nezateplená		zateplená	
	šířka 2000–2400 mm	šířka 3000 mm	šířka 2000–2400 mm	šířka 3000 mm
2000	✓	✓	✓	✓
2200	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓

výška (mm)	Barva zlatý dub, ořech			
	nezateplená		zateplená	
	šířka 2000–2400 mm	šířka 3000 mm	šířka 2000–2400 mm	šířka 3000 mm
2000	✓	✓	✓	✓
2200	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓

Udané rozměry jsou typizované, vrata je možné vyrobit přímo na míru až do rozměru 4000 × 2700 mm.



POHON PRO GARÁŽOVÁ VRATA

pohony	sekční	výklopná
Optimum 600	do 7 m ²	do 5,4 m ²
Optimum 800	do 9,5 m ²	do 7 m ²
Optimum 1100	do 13 m ²	do 0,8 m ²

Výbava pro pohon Optimum: motor, kolejničky, dálkový ovládač.

kolejničky	sekční	výklopná
kolejničky „O“ 2700	H do 1900 mm	H do 2700 mm
kolejničky „O“ 3500	H do 2400 mm	–
kolejničky „O“ 4000	H do 3000 mm	–

BOTTICELLI set – elektromechanický pohon pro pružinová výklopná a sekční vrata, max. tažná síla 600 N (60 kg)

Sada obsahuje: motor, řídicí jednotku, jeden ovladač, signalizační lampu

