



Technická data:

Materiál:	vibrolitý beton	
Povrchová úprava:	barevný beton pohledový, mořený nebo pískovaný	
Rozměry:	výška	650 mm
	největší průměr	1200 mm
	průměr horního otvoru	1050 mm
	průměr podstavy	610 mm
Hmotnost:	480 kg	
Vnitřní objem:	400 litrů	

Velkorysý květník, který je skvělý na větší prostranství, na náměstí a nádvoří, do vstupu nebo vjezdu do budovy apod. Má pěkný kulový tvar, který není běžný a umožňuje velké otevřené osázení květin, keřů nebo i stromů. Umístěním do vhodného prostoru přidává půvab a doplňuje charakter prostředí. Je vyroben z betonu, který zaručuje velmi dlouhou dobu životnosti, barevné stálosti, odolnosti a trvanlivosti, jeho vysoká hmotnost zaručuje stabilitu a ztěžuje zcizení. Květník vyrábíme na zakázku ve dvaceti barevných odstínech.

Na přání zákazníka vyrobíme květník i s různými barevnými kombinacemi, popřípadě i s reklamními nápisy, obrázky či logy. Do květníků lze umístit odtokové otvory dle přání a to v podstavě nebo na bocích tak, aby byl zachován co nejlepší účinek zálivky. Pro teplomilné rostliny, které je na zimu nutné přemístit do interiéru máme připravený systém „vloženého květináče“, který umožňuje jednoduchou manipulaci s rostlinou bez nutnosti stěhování celého květníku.



Pro snadnou manipulaci s květiníky máme připraveny upínací a manipulační přípravky, které umožní bezpečné naložení, složení i transport prázdných, ale i osázených květiníků. Květiníky dodáváme z našeho skladu v Uničově, zabalené do plastových fólií a zapáskované na standardní paletě, nebo podle přání zákazníka zabalíme do požadovaného obalu. V ceně výrobku je nakládka na transportní zařízení zákazníka, v případě zájmu zajistíme dopravu v rámci ČR i do zahraničí.



Congloba pískovec, na paletě



Congloba s vloženým, přiznaným květináčem

Všechny námi vyráběné květiníky mají speciální povrchovou úpravu - nanesení několika vrstev sealeru - plastického vrchního nátěru, který je odolný vůči vodě, chrání povrch výrobku proti agresivním součástem atmosféry (CO₂, SO₂), vykazuje vynikající časovou stálost a výbornou odolnost ve zmrazovacích cyklech v prostředí roztoku rozmrazovacích solí. Na takto ošetřeném povrchu sealerem se ve výrazně menší míře zachycují nečistoty a beton je odolný vůči zarůstání řasám.

Údržba spočívá pouze v opláchnutí znečištěných míst tlakovou vodou, v případě znečištění mastnými, ropnými produkty se doporučuje použít koncentrovaný saponát. Obnova vrchního nátěru sealeru se doporučuje v intervalu cca 5 let, podle agresivity prostředí ve kterém je květiník umístěn, cena obnovovacího nátěru se pohybuje okolo 500,- Kč. Květiník lze opravit i po těžkém mechanickém poškození (např. radlicí shrnovače sněhu) a to přímo na místě jeho uložení.



Sklad hotových výrobků

Belego s. r. o. Bratří Čapků 787, 783 91 Uničov, Czech Republic

Telefon: +420 722 566 369 Fax: +420 585 054 109

www.belego.eu e-mail: trade@belego.eu

Studie umístění květníků Congloba a Altiora

