



Výměnou halogenových žárovek za LED žárovky nejenom snížíte spotřebu elektřiny na desetinu, ale zbavíte se zbytečného častého nakupování a vyměňování těch prasklých. Jaké by to asi mohlo být, nešplhat k lustru 5 - 10 let?

	MR 16	GU 10	E 26/27	E 14
Vstupní napětí (AC, V)	12	110 ~ 220	90 ~ 264	90 ~ 264
Příkon, P-system (W)	4,2	5	7,3	7,3
Vstupní napětí (DC, A) CV	9,6	10	48	48
Výstupní proud (DC, A) CC	0,36	0,35	0,14	0,14
Příkon, P-LED (W)	3,46	3,5	6,27	6,27
Úhel vyzařování (°)	25/45	60	120	120
Venkovní rozměry (DxŠxV; mm)	48,8 x 48,5	50 x 70	60 x 117	60 x 117
Váha (kg)	0,055	0,081	0,12	0,12
Provozní teplota (°C)	od -30 do +40	od -10 do +40	od -30 do +40	od -30 do +40
Životnost světelného zdroje (h)	min. 50 000	min. 50 000	min. 50 000	min. 50 000
Teplota barev (K)	4000, 5000, 6500	4000, 5000, 6500	4000, 5000, 6500	4000, 5000, 6500
Svitivost (lm)	310	302	590	590
CENA BEZ DPH (Kč)	400	440	640	640