

## Durferrit Streichbrunierbeize – prostředek pro studené černění

### Popis

Durferrit Streichbrunierbeize se používá černění za studena. Slouží k opravě poškozených klasicky černěných dílců natíráním nebo k černění malých součástí ponorem.

### Použití

Plochy určené k barvení, je potřeba nejdříve důkladně odmastit. Prostředek Durferrit nanášíme buď měkkým štětcem nebo hadříkem a krátkou dobu necháme působit (5-30 vteřin).

Obrobky je možné také ponořit, přitom čas ponoření nesmí překročit 30 sekund. Použití probíhá v nádobě ze skla, porcelán, kameniny nebo polyetylenu. Nesmějí se používat nádoby ze železa nebo z jiných kovů!

Po nanesení černícího prostředku štětcem nebo po provedeném ponoření je potřeba ošetřené díly pečlivě omýt vodou a vysušit.

Celý postup černění, pokud ztmavnutí ještě není dostatečné, je možné jednou nebo dvakrát zopakovat. Čas působení černícího prostředku je potom ještě asi 10 sekund. Následně se obrobky potáhnou slabou olejovou vrstvou, určenou k dalšímu prohloubení docíleného zčernání a ke zvýšení protikorozi odolnosti.

### Provozní parametry

Teplota:	pokožová
Doba působení:	10-30 vteřin
Materiál nádoby:	nádoby ze skla, porcelánu nebo PE
Interval výměny:	10 – 20 pracovních dnů

### Balení

Durferrit Streichbrunierbeize	1 kg láhev
-------------------------------	------------

### Dodavatel

HEF-DURFERRIT s.r.o., Lomená 66, 250 70 Panenské Břežany  
Tel: 00420-724 913 837, E-mail: info@hef-durferrit.cz