

Nožní spínače řada AQUILINE



- Jednopolové nebo dvoupolové přepínací kontakty nebo postupné sekvenční spínání.
- Pouzdro spínače je z mechanicky odolného polymeru.
- Protiskluzový povrch spodní plochy spínače.
- Žebrovaný povrch nášlapné plochy pro citlivé ovládání.
- Svorka na kabel proti vytržení pro průměr od 6,5 do 10 mm
- Jako příslušenství lze objednat kryty proti nežádoucímu sepnutí a základové desky pro vícenásobné pedálové spínače
- Snadná montáž.
- Celosvětová certifikace (CE, UL, CSA).

Nožní spínače řady Aquiline firmy LINEMASTER byly zkonstruovány s maximálním důrazem na kvalitu provedení a užité vlastnosti. Nabízejí možnost volby, od jednopolových přepínacích kontaktů, přes dvoupolové přepínací kontakty, až po dvoustupňový sekvenční chod přepínacích kontaktů. Spínače řady Aquiline jsou výhodným řešením pro všechny aplikace, jež vyžadují přesné spínání v běžném prostředí. Atraktivní tvar nožních spínačů Aquiline doplňuje protiskluzový povrch spodní plochy spínače a žebrovaná nášlapná plocha pro citlivé a spolehlivé spínání. Spínače Aquiline jsou vyráběny z polymeru, který se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností proti korozi.

Mechanická životnost 1 milion cyklů
 Rozměry 100 x 90 x 28 mm
 Hmotnost 102 g
 Pracovní teploty -40°C až +82°C

Spínače Aquiline, které se po uvolnění vrátí do klidové polohy (Snap Action)

Typové označení	Krytí	Barva	Kontakty	Zatížení kontaktů
971-S	IP20	černá	SPDT	15A 250 V stř.
971-SA	IP20	šedá	SPDT	15A 250 V stř.
971-SB	IP20	modrá	SPDT	15A 250 V stř.
971-SO	IP20	oranžová	SPDT	15A 250 V stř.
971-SY	IP20	žlutá	SPDT	15A 250 V stř.
974-S	IP20	černá	DPDT	15A 250 V stř.
974-SA	IP20	šedá	DPDT	15A 250 V stř.
971-SWNO210 1)	IP68	černá	SPST spínací	3 A 25 V stř.
971-SWNO210A 1)	IP68	šedá	SPST spínací	3 A 25 V stř.
971-SC26 2)	IP20	černá	SPST spínací	10 A 250 V stř.
971-SC26A 2)	IP20	šedá	SPST spínací	10 A 250 V stř.

SPDT je jednopolový přepínací kontakt

SPST je jednopolový spínací kontakt

DPDT je dvojitý přepínací kontakt

1) Dodáváno s délkou kabelu 3 m bez konektoru, krytí IP68

2) Dodáváno s délkou kabelu 1,8 m bez konektoru

Ostatní spínače se připojují pomocí vnějšího kabelu, jehož vodiče se ukončí plochými pružinovými dutinkami (fastony), které se potom navlečou na ploché kontaktní plíšky mikrosřínáče uvnitř. Rozměry kontaktních plíšků jsou 6,3x4,8 mm (d x š).

Spínače Aquiline, které po uvolnění zůstávají v poslední aktuální poloze (Maintained)

Typové označení	Barva		Charakteristika
971-DJ	černá	polymer	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC3H 1)	černá	polymer	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC26H 2)	černá	polymer	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC28H 3)	černá	kov	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971DHM	černá	kov	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC3HM 1)	černá	kov	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC26HM 2)	černá	kov	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.
971-DC28HM 3)	černá	kov	Jednopolový spínací kontakt SPST N.O.

N.O. (Normally Open) znamená, že ve výchozí, klidové poloze je spínač rozepnutý

1) dodáváno s délkou kabelu 2,4 m s konektorem






2) dodáváno s délkou kabelu 1,8 m, bez ochranného vodiče

3) dodáváno s délkou kabelu 2,4 m, bez ochranného vodiče

Typy 971-S a 971-DJ bývají na skladě. Ostatní typy mají dodací lhůtu asi 4 až 8 týdnů.



Další typy nožních spínačů

Hercules	Clipper	Treadlite	Varior	Berdrátové
				

Distributor :

ATECOM s.r.o.
 Fugnerovo nábřeží 390
 664 01 Bílovice nad Svitavou
 telefon: 545 22 8282. 602 7373 02
 fax: 545 227 835
 email : atecom@atecom.cz