

RAVAGLIOLI G7441.20

Montážní stroj s odklopným ramenem



- ✓ Průměr ráfku vnější upnutí 10 - 20"
- ✓ Průměr ráfku vnitřní upnutí 12 - 22,5"
- ✓ Max. průměr kola 1 050mm (41")
- ✓ Max. šířka kola 305 mm (12")
- ✓ Aretace montážní hlavy s automatickým nastavením vzdálenosti od ráfku
- ✓ Montážní hlava s integrovanou ochranou slitinových ráfků
- ✓ Dvojčinná odrážecí nástroj zabraňuje poškození patek nebo ráfků
- ✓ Možnost doplnění stroje o pomocné rameno



Aretace montážní hlavy s automatickým nastavením vzdálenosti od ráfku



Pedálová sestava může být vyjmuta jako celek, což umožňuje snadný servis



Montážní hlava s integrovanou ochranou slitinových ráfků



Dvojčinná odrážecí lopata zabraňuje poškození patek nebo ráfků

Technické parametry

Max. průměr kola	1 050 mm (41")
Max. šířka ráfku	304 mm (12")
Vnější upnutí	10-20"
Vnitřní upnutí	12-22,5"
Stlačovací síla při 12 barech	3 600 kg
Rychlost otáčení	7,3 ot. / min.
Max. upínací moment	1 200 Nm
Příkon motoru	0,75 kW
Napájení	230/400V 50 Hz
Hmotnost	205 kg
Rozměry (š x h x v)	1 023 x 1 324 x 1 841 mm
Objednací kód	RAV G7441.20

Volitelné příslušenství



Pneumatické pomocné rameno PLUS82N



Pneumatické pomocné rameno a stlačovač PLUS83N+G800A112



Plastová ochrana čelistí upínání kola
G800A98 – 20-22" (4 ks)



Plastové vložky do montážní hlavy
G800A8 (sada)



Plastová ochrana odrazecí lopaty
G800A11 (5ks)