

AHS VarioFlex EASY

Válcová zkušebna brzd s možností rozšíření na kompletní diagnostickou linku.



- Automatický rozběh s nastavitelným časovým posunem.
- Automatika opakovaného rozběhu.
- Ochrana proti zablokování.
- Vyhodnocení naměřených hodnot včetně grafů
- Rám žárově pozinkován.
- Válcové žárované zinkovány s povrchem z plastcorundia zaručujícím jejich dlouhou životnost.
- Vestavba do podlahy, na podlahu nebo mobilní provedení.
- Samosvorné šnekové převody pohonu umístěné pod brzdovými válci znamenají úsporu místa a snadné vyjždění z válců.
- Ochrana motorů proti stříkající vodě (IPS4).
- Využívá technologii CAN-BUS, díky které je zajištěna přesnost a rychlost měření.
- Dobře čitelný analogový ukazatel o \varnothing 350 mm.
- Široká škála volitelného příslušenství (dálkové ovládání, Touch Pad, pedometr, tiskárna, váhy pod válci, snímače brzdových tlaků...)





S motory vedle válců



S motory pod válci



provedení na podlahy

provedení na montážní jámu

Varioflex 306 Easy - válcová zkušebna brzd pro nákladní a osobní automobily, s maximálním zatížením 16t na nápravu, 0-6kN/0-30kN. Ideální volba pro menší nákladní servisy, spedice a dopravní společnosti s vozovým parkem od 10 vozidel

Uživatele automaticky vede celým procesem měření. Jakmile vjedete přední nápravou do válců, válce se automaticky začnou točit a můžeme měřit valivý odpor, ovalitu a brzdnou sílu. Všechny měřené hodnoty jsou průběžně zobrazované na přehledném analogovém ukazateli a zároveň ukládány do paměti zkušebny.

Nová elektronika a inovovaný design kombinovaný s osvědčenou technologií zaručují efektivitu a hospodárny provoz, ale umožňují i postupné rozšiřování zkušebny na kompletní diagnostickou linku s připojením na PC a zasíťováním.

Technické parametry:	
Max. zatížení nápravy [t]	16
Rozsah měření brzdné síly - nákladní vozidla [kN]	0 - 30
Rozsah měření brzdné síly - osobní vozidla [kN]	0 - 6
Rozsah měření [kN]	2 x 6/30kN
Zkušební rychlost [km/h]	2,3
Průměr kola [mm]	440 - 1400
Průměr válců [mm]	190
Rozchod kol [mm]	930 - 2690
Výkon motorů pohonu [kW]	2 x 10
Napájení [V/Hz]	400/50
Objednací číslo	AHS 03095