

PROFI DUST COLLECTORS FT XXX SF

PROFI ODSÁVAČE FT XXX SF



Do not filtrate air
through the lungs“
„Nefiltrujte vzduch plícemi“

www.adamikcompany.com



FT 100 SF



FT 200 SF
FT 200 VSF



FT 202 SF
FT 202 VSF



FT 302 SF
FT 302 HSF

Parameters / Parametry	Unit Jednotka	Value / Hodnota				
		FT 100 SF	T 200 SF / FT 200 VSF	FT 202 SF / FT 202 VSF	FT 302 SF / FT 302 VSF	FT 302 HSF / FT 302 VHSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m ³ /h	1150	1500	1900	3600	3600
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	1200	1900	1600	1800	1800
Filter area / Filtrační plocha	m ²	1,1	1,5	3	4,6	9,8
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	70	120	240	400	400
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	100	125	150	180	180
Voltage / Napětí	V	230	400	400	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	0,5	1,1	1,1	1,5	1,5
Noise level / Hlučnost	dB	74	78	78	79	79
Net Weight / Hmotnost	kg	26	42	55	60	60
Height / Výška	mm	1900	2080	2220	2480	2480
Width / Šířka	mm	390	480	480	580	580
Length / Délka	mm	780	950	1440	1620	1620



„H“ – HOSE FILTER
„H“ – HADICOVÝ FILTR



„V“ – TEXTILE WASTE BAG
„V“ – TEXTILNÍ ODPADNÍ VAK



OUTLET CAN SWIVEL 180°
OTOČENÍ HRDLA O 180°



EASY CLIP
SPONA PRO UCHYCENÍ VAKŮ

PROFI DUST COLLECTORS FT XXX SF

PROFI ODSÁVAČE FT XXX SF

www.adamikcompany.com



FT 400 MSF
FT 400 MVSF



FT 402 SF
FT 402 HSF



FT 403 SF
FT 403 VSF

Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota		
		FT 400 MSF	FT 402 SF/ FT 402 VSF/ FT 402 HSF	FT 403 SF / FT403 VSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m ³ /h	3670	5600	5800
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	2100	2200	2250
Filter area / Filtrační plocha	m ²	5,2	6 / 13,2	9
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	400	660	850
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	200	250	250
Voltage / Napětí	V	400	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	2,2	2,2	2,2
Noise level / Hlučnost	dB	70	84	80
Net Weight / Hmotnost	kg	80	78	91
Height / Výška	mm	2500	2700	2700
Width / Šířka	mm	580	1250	700
Length / Délka	mm	1680	1370	2700



PLASTOVÁ ROZBOČKA ZDARMA
PLASTOVÁ ROZBOČKA ZDARMA

* FT 200 SF, FT 202 SF



MOVING HANDLES
MANIPULAČNÍ MADLA

* FT 100 SF, FT 200 SF, FT 202 SF, FT 400 MSF



INPUT THROAT
VSTUPNÍ HRDLO



FILTER FINET PES
FILTR FINET PES



FT 502 HSF
FT 502 VHSF



FT 504 HSF
FT 504 VHSF

Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota	
		FT 502 HSF / FT 502 VHSF	FT 504 HSF / FT 504 VHSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m ³ /h	7900	8900
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	1900	1900
Filter area / Filtrační plocha	m ²	13,2	19
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	565	1130
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	300	300
Voltage / Napětí	V	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	3,75	3,75
Noise level / Hlučnost	dB	82	82
Net Weight / Hmotnost	kg	95	105
Height / Výška	mm	2850	2850
Width / Šířka	mm	700	700
Length / Délka	mm	1900	3440

ADAMIK Company, s.r.o.
Tel.: +420 732 837 784
info@adamikcompany.com
www.adamikcompany.com